



DLU-24DBC

- Монтаж на DIN-рейку
- Моноблочный корпус
- 1-парный
- U_n : 24 В
- Защита экранированного провода
- Соответствует стандартам IEC 61643-21
- UL497A



электрические характеристики		
Сеть		24 В линия, высокоскоростная
Номинальное напряжение линии	U_n	24 В
Макс. рабочее напряжение DC	U_c	28 В
Макс. линейный ток	I_L	300 мА
Макс. частота	f	> 20 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. ток разряда	I_{max}	20 kA
Режим(ы) защиты		MC / MD
Макс. ёмкость	C	< 50 pF
Импульсный ток	I_{imp}	5 kA
Номинальный ток разряда	I_n	5 kA

механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм ²
Формат		Монтаж на DIN-рейку
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Размеры		см. схему

Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497 A
Сертификация		UL listed
Part Number		640513

