



DLU-48D3

- Монтаж на DIN-рейку - Моноблочный корпус - 1-парный - U_n : 48 В - Защита экранированного провода - Соответствует стандартам IEC 61643-21 - UL497A



электрические характеристики		
Сеть		48 В, ISDN, Profibus-PA
Номинальное напряжение линии	U_n	48 В
Макс. рабочее напряжение DC	U_c	53 В
Макс. линейный ток	I_L	300 мА
Макс. частота	f	> 3 МГц
Вносимые потери		< 1 дБ
Макс. ток разряда	I_{max}	20 кА
Режим(ы) защиты		MC / MD
Макс. ёмкость	C	< 50 пФ
Импульсный ток	I_{imp}	5 кА
Номинальный ток разряда	I_n	5 кА
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм ²
Формат		Монтаж на DIN-рейку
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Размеры		см. схему
Вес		0,061
Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497 A
Сертификация		UL listed
Part Number		640504

