



MJ6-1T

- УЗИП для телекоммуникационных линий - PSTN или ADSL - 1 пара - Разъем RJ11 - UL497A



электрические характеристики		
Сеть		RTC, ADSL2, SDSL, 1 пара
Номинальное напряжение линии	U_n	150 Vdc
Макс. рабочее напряжение DC	U_c	170 Vdc
Макс. линейный ток	I_L	300 mA
Макс. пропускная способность		30 Mbps
Макс. частота	f	> 10 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Уровень защиты	U_p	220 V
Уровень защиты L/N	$U_p L/N$	220 V
Уровень защиты L/PE (@ I_n (8/20 μ s))	$U_p L/PE$	220 V
Макс. ёмкость	C	< 70 pF
Импульсный ток	I_{imp}	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Линия	$I_n L/L$	2500 A
Номинальный ток разряда Линия/Земля	$I_n L/PE$	2500 A

механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		Разъем RJ11 мама вход/выход
Формат		Разъем RJ11
Монтаж		Монтажный фланец, плоская поверхность
Материал корпуса		Алюминий
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Дистанционная сигнализация отключения		отсутствует
Размеры		см. схему
Вес		0.06 kg

Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Part Number		560402

