




B180-T

- Компактный 1-парный УЗИП
- Для телефонных линий
- Съёмная защитная плата
- Настенный монтаж и винтовое соединение
- UL497 A&B



электрические характеристики		
Сеть		RTC, ADSL, SDSL, SHDSL
Номинальное напряжение линии	U_n	150 V
Макс. рабочее напряжение DC	U_c	170 V
Макс. линейный ток	I_L	300 mA
Макс. частота	f	> 10 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. ток разряда	I_{max}	20 kA
Режим(ы) защиты		MC / MD
Импульсный ток	I_{imp}	2.5 kA
Номинальный ток разряда	I_n	5 kA

механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара
Подсоединение к сети		винтовые клеммы - мини/макси поперечное сечение : 0.4/1.5 мм ²
Формат		Корпус для настенного монтажа
Монтаж		настенный (винты не входят в комплект)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Модуль замены		S180-T
Размеры		см. схему
Вес		0.042 kg

Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация		UL listed
Part Number		510602

