



## DLUH-06D3

- Для монтажа на DIN-рейку
- Моноблочный корпус
- Однопарный
- Макс. ток линии 2.4 А
- $U_n$ : 6 В
- Защита экранированного провода и линии передач
- Соответствует стандартам IEC 61643-21 и ГОСТ IEC 61643-21-2014
- UL497A



| электрические характеристики          |           |                                                              |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Сеть                                  |           | RS422, RS485                                                 |
| Номинальное напряжение линии          | $U_n$     | 6 В                                                          |
| Макс. рабочее напряжение DC           | $U_c$     | 10 В                                                         |
| Макс. линейный ток                    | $I_L$     | 300 mA                                                       |
| Макс. частота                         | $f$       | > 3 MHz                                                      |
| Вносимые потери                       |           | < 1 dB                                                       |
| Макс. ток разряда                     | $I_{max}$ | 20 kA                                                        |
| Индуктивность                         |           | non                                                          |
| Режим(ы) защиты                       |           | MC / MD                                                      |
| Макс. ёмкость                         | $C$       | < 50 pF                                                      |
| Импульсный ток                        | $I_{imp}$ | 5 kA                                                         |
| Номинальный ток разряда               | $I_n$     | 5 kA                                                         |
| механические характеристики           |           |                                                              |
| Технология                            |           | Газовый разрядник+ограничительный диод                       |
| Конфигурация УЗИП                     |           | 1 пара + экранирование                                       |
| Подсоединение к сети                  |           | зажим под винт - поперечное сечение 0.4 -1.5 мм <sup>2</sup> |
| Формат                                |           | Монтаж на DIN-рейку                                          |
| Монтаж                                |           | Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)                     |
| Материал корпуса                      |           | Термопластик UL94-V0                                         |
| Рабочая температура                   |           | -40/+85°C                                                    |
| Уровень защиты                        |           | IP20                                                         |
| Действие защиты                       |           | Короткое замыкание                                           |
| Индикатор отключения                  |           | прерывание передачи                                          |
| Дистанционная сигнализация отключения |           | отсутствует                                                  |
| Макс. количество пар                  |           | 1                                                            |
| Размеры                               |           | см. схему                                                    |
| Standards                             |           |                                                              |
| Соответствие стандартам               |           | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A                          |
| Сертификация                          |           | UL listed                                                    |
| Part Number                           |           | 640701                                                       |